



MANNOL

AG11 LONGTERM



GB

Mannol Ag11 Longterm Antifreeze Concentrate contains an ingenious inhibitor formulation that efficiently prevents corrosion, depositions and foam formation to guarantee increased service intervals, optimal heat dissipation and overheat protection of your radiator. It is an ethylene glycol based amine-free, nitrite-free, phosphate-free radiator antifreeze with outstanding properties and is therefore suitable for all aluminum, copper and cast iron radiators. Concentrate must be mixed according to the below table and only with water. It is not recommended to mix this product with other antifreeze products.

DE

Mannol AG11 Longterm Antifreeze ist ein Konzentrat, für den ganzjährigen Einsatz in allen modernen Aluminium und Kupfer Kühlsystemen, welche die Verwendung von Frostschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol erlauben. Schützt vor Korrosion und Ablagerungen. Schäumt nicht, ist neutral zu Dichtungen und Schläuchen. Es bietet ausreichende Korrosionsschutzeigenschaften bereits bei einer Konzentration von 30%. Eine Silikatfreie Flüssigkeit. Enthält keine Nitrate und Phosphate.

RU

Mannol AG11 Longterm Antifreeze Concentrate концентрат, предназначенный для всесезонного применения в любых современных алюминиевых и медных системах охлаждения, для которых рекомендуется применение антифризов на этиленгликолевой основе. Обеспечивает надежную защиту металлов (латунь, медь, легированная сталь, чугун, алюминий) от всех форм коррозии, а также препятствует высокотемпературной коррозии алюминиевых поверхностей современных двигателей. Не оказывает негативного влияния на резиновые и пластиковые изделия системы охлаждения. Обладает отличной теплопроводностью и стойкостью к пенообразованию. Нейтрален к прокладкам и шлангам, совместим со всеми типами резиновых изделий системы охлаждения. Придает достаточные противокоррозионные свойства уже при концентрации от 30%. Представляет собой низкосиликатную жидкость с выдающимися эксплуатационными свойствами. Не содержит в своем составе нитратов, фосфатов, аминов (NAP free).

Packages:

1L, 5L, 10L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Meets the requirements and specifications:

ASTM D3306/D4340/D4985;

SAE J1034;

NATO S759;

VAG TL 774 C

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.